



2700 - serien

Högtryck

För tryck upp till 211 bar

För vatten fett och hydraulolja

För slanglängder upp till 20 meter

10 mm, 12,5 mm och 19 mm slang.



2700 serien - högtryck är en robust slangupprullare avsedd för hård industri-drift. Den öppna konstruktionen gör det lätt att justera fjäderkraft och byta slang utan nermontering av upprullaren. Det betyder väsentliga besparingar i form av mindre underhållstid och färre produktionsstopp. Såväl material som teknisk konstruktion är anpassad för problemfri kontinuerlig drift och säkerhet. Samtliga ingående detaljer är noggrant utvalda och kontrollerade för att möjliggöra hård drift under höga tryck utan läckage. Slangstyrningen är ställbar och ger slangen den idealiska löpvägen oavsett placering. Med 2700 serien får ni en slangupprullare i högsta kvalitet som ger er lägre slangkostnader och bättre effektivitet i många år framöver.

- Enkelt att byta slang
- Justering av fjäderkraft utan mekaniska ingrepp
- Fjäder i högsta kvalitet svenskt stål
- Driftsäkert spärrsystem
- Ställbar slangstyrning
- Monteras lika lätt i tak som på vägg eller golv
- Underhållsvänlig konstruktion
- Levereras komplett med slang

2700 Serien - En industriangepassad upprullare för hård drift.

Industriell slanghantering - ordning, säkerhet och ekonomi

2700 serien - högtryck levereras komplett med högkvalitativ slang. Spärranordning möjliggör arbete utan fjäderkraft i slangen. Ett lätt handtryck frigör spärren och



slangen rullas automatiskt åter upp på rullen. 2700 serien finns även i andra utföranden som i rostfritt, singel och tvilling hydraulik och för fett upp till 632 bar.

Artikelnummer	Slanglängd (M)	Innerdimension (mm)	Vikt (ca)
H.27.10.10.	10	10	25
H.27.15.10	15	10	26
H.27.20.10	20	10	27
H.27.15.13	15	12,5	28

Max arbetstryck 211 bar, max temperatur 176°C.
Anslutning 1/2" Inv. NPTF

Tillbehör som gör Ditt arbete enklare!

- Svivel - Gör slangen ledbar.
- Högtrycksslangar - i olika längder och ändamål.
- Anslutningsslang - Enklare installation.
- Snabbkopplingar - Lättväxlade med rätt flöde.



A	B	C	D	E
514	483	200	98	178

Reservation för tekniska ändringar och måttuppgifter.



Box 12183, 402 42 Göteborg, Sweden • Tel. 031-24 18 00 • Fax 031 - 12 80 60